

GUIDA ALLA SCELTA DEL MOTORE



		MOTORE ELETTRONICO RADIO INTEGRATA								MOTORE ELETTRONICO FILARE						MOTORE ELETTRONICO CORTO		CENTRALINE*					MOTORE STANDARD FINECORSO MECCANICO*								
		SENSO RX 35 mm	WAVE RX 45/58 mm	SENSO RX 45 mm	WAVE RX V25 45/58 mm	TRONIC RX 35 mm	TRONIC RX 45/58 mm	CLIMA PLUS RX 45/58 mm	CLIMA RX 45/58 mm	PLUG&PLAY PLUS 35 mm	PLUG&PLAY PLUS 45 mm	PLUG&PLAY 3000 45 mm	PLUG&PLAY 45 mm	WAVE WIRE 45/58 mm	SENSO WIRE 45 mm	PLUG&PLAY OCEAN EASY 45 mm	PLUG&PLAY SHORT 45 mm	PLUG&PLAY SHORT RX 45 mm	TDS COMPACT	TDS GOLD	TDS SILVER	OPTIME / COMPACT ROLL	MIROLL	MINI	GARDA 45/58 mm	ROLL 35/45 mm	ROLL EASY 45 mm	MICRO 45 mm	MICRO EASY 45 mm	OCEAN 45/58 mm	
APPLICAZIONE	Tenda tecnica	•	•	•						•	•				•				•	•	•	•		•		•					•
	Tenda da sole		•		•									•						•	•	•			•						•
	Pergola		•		•									•						•	•	•			•		•				•
	Avvolgibile					•	•			•	•	•	•			•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Avvolgibile orientabile							•	•															•	•	•	•	•	•	•	•
TELECOMANDO		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
COMANDO FILARE		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PROGRAMMAZIONE DA PULSANTE		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
RILEVAMENTO OSTACOLO SALITA		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
RILEVAMENTO OSTACOLO IN DISCESA	Cintini flessibili										•																				
	Cintini rigidi					•	•	•	•	•	•	•	•				•	•													
RITORNO SU OSTACOLO						•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•													
RILASCIO SU BATTUTA SUPERIORE						•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•													
SUPER SENSIBILITÀ		•	◦	•	◦	•					•			◦	•				•				•								
TENSIONAMENTO OTTIMIZZATO DEL TELO			•		•																										
REGOLAZIONE FORZA CHIUSURA		•	•	•	•	•	•	•	•						•				•				•								
POSIZIONE INTERMEDIA		•	•	•	•	•	•	•	•										•				•								
AGGANCIAMENTO / SGANCIAMENTO AUTOMATICO					•																										
GESTIONE LAMA ORIENTABILE								•	•																						
SENSORI CLIMATICI		•	•	•	•														•	•	•			•							
MANOVRA DI SOCCORSO																•															•
LUNGHEZZA RIDOTTA																	•	•									•	•			
CONNESSIONE RAPIDA																•							(•)				•	•			
TESTA CON MORSETTO (solo Ø45 fino a 15 Nm)							•				•	•	•				•	•													

vedi la tabella "compatibilità automatismi" (pag. 96) per gli abbinamenti motore finecorsa meccanico + centralina

* Vedi tabella "compatibilità automatismi" (pag. 96) per gli abbinamenti motore finecorsa meccanico + centralina.

◦ Modelli fino a 25 Nm