

guida alla scelta del motore

		MOTORE ELETTRONICO RADIO INTEGRATA					MOTORE ELETTRONICO FILARE					MOTORE ELETTRONICO CORTO		CENTRALINE*					MOTORE STANDARD FINECORSA MECCANICO*							
		BLUE WAVE RX 35 mm	BLUE WAVE RX 45/58 mm	BLUE WAVE RX V25 45/58 mm	BLUE TRONIC RX 35 mm	BLUE TRONIC RX 45/58 mm	BLUE TRONIC RX V32 45/58 mm	PLUG&PLAY PLUS 35 mm	PLUG&PLAY PLUS 45 mm	PLUG&PLAY 3000	PLUG&PLAY	WAVE WIRE	PLUG&PLAY OCEAN EASY	PLUG&PLAY SHORT	PLUG&PLAY SHORT RX	TDS COMPACT	TDS GOLD	TDS SILVER	COMPACT ROLL	MINI	BLUE GARDA	BLUE ROLL	BLUE ROLL EASY	BLUE MICRO	BLUE MICRO EASY	BLUE OCEAN
APPLICAZIONE	Tenda tecnica	•	•				•	•	•		○				•	•	•	•	•			•				•
	Tenda da sole		•	•							•					•	•	•			•					•
	Pergola		•	•																						
	Avvolgibile				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				•	•		•	•	•	•	•
	Avvolgibile orientabile						•																			
TELECOMANDO		•	•	•	•	•	•	•	•					•		•	•		•	•						
COMANDO FILARE		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PROGRAMMAZIONE DA PULSANTE		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•														
RILEVAMENTO OSTACOLO SALITA		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•						
RILEVAMENTO OSTACOLO IN DISCESA	Cintini flessibili								•																	
	Cintini rigidi				•	•	•		•																	
RITORNO SU OSTACOLO					•	•	•		•					•												
RILASCIO SU BATTUTA SUPERIORE					•	•	•		•			•		•												
SUPER SENSIBILITÀ		•	○		•				•		○			•		•			•							
TENSIONAMENTO OTTIMIZZATO DEL TELO			•	•										•												
REGOLAZIONE FORZA CHIUSURA		•	•	•	•	•	•								•				•							
POSIZIONE INTERMEDIA		•	•	•	•	•	•									•			•							
AGGANCIO / SGANCIO AUTOMATICO				•																						
GESTIONE LAMA ORIENTABILE						•																				
SENSORI CLIMATICI		•	•	•											•	•	•			•						
MANOVRA DI SOCCORSO													•													•
LUNGHEZZA RIDOTTA													•	•									•	•		
CONNESSIONE RAPIDA													•									•		•		
TESTA CON MORSETTO (solo Ø45 fino a 15 Nm)						•		•	•	•			•	•												

vedi la tabella "compatibilità automatismi" (pag. 84) per gli abbinamenti motore finecorsa meccanico + centralina

* Vedi tabella "compatibilità automatismi" (pag. 84) per gli abbinamenti motore finecorsa meccanico + centralina.

○ Modelli fino a 25 Nm